

Kamieńsk, dnia 15.03.2021r.

## Zapytanie ofertowe nr 2/GOM/2021

W związku z realizacją projektu pn: „*Wdrożenie prac B+R w zakresie produkcji chleba pszenno-owsianego*” nr umowy **RPLD.02.03.01-10-0088/18-00** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś II: Innowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka, Działanie II.3: Zwiększenie Konkurencyjności MŚP, Poddziałanie: II.3.1 Innowacje w MŚP.

Zapraszamy do składania ofert na dostawę:

### 1. Linia do laminacji ciasta – 1 komplet,

#### 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

"GOM" Owczarek Spółka Jawna  
ul. Wojska Polskiego 58  
97-545 Gomunice  
NIP: 772 230 11 92  
REGON: 100239637  
KRS: 0000262248

#### 2. Tryb udzielania zamówienia

- 2.1** Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na dostawę urządzeń o wartości szacunkowej, która przekracza kwotę 209.000 EUR netto (równowartość wyrażoną w złotych polskich), bez podatku od towarów i usług (VAT).
- 2.2** Postępowanie prowadzone jest w trybie procedury ogłoszenia zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

### 2.3 Sposób upublicznienia zapytania ofertowego:

- zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego: [www.gomowczarek.pl](http://www.gomowczarek.pl)
- zamieszczenie na stronie internetowej: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>,

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, efektywności, jawności i przejrzystości.

### 2.4 Rodzaj zamówienia: Dostawy.

## 3.Opis przedmiotu zamówienia

### 3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego, instalacja, konfiguracja i uruchomienie nowego środka trwałego:

#### 1. Linia do laminacji ciasta – 1 komplet,

Przedmiot zamówienia musi być nie używany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążen prawami osób trzecich.

### Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia.

#### I. Linia do laminacji ciasta – 1 komplet

| Poz. | OPIS   | Jedn. | Wielkość parametru |
|------|--|-------|--------------------|
| 1    | Automatyczna jednostka składająca o wydajności   | Kg/h  | od 1200 do 1400    |
| 2    | Rozwałkowywanie ciasta - wydajność   | Kg/h  | od 500 do 650      |
| 3    | Liczba warstw ciasta   | Szt.  | 10                 |
| 4    | Płynna regulacja szerokości grubości ciasta  | -     | TAK                |
| 3.   | <b>Sekcje linii</b>  |       |                    |
| a    | <b>Ekstruder ciasta – podawanie ciasta</b><br>- lej załadunkowy o pojemności 30litrów,<br>- para walców laminujących ryflowanych,<br>- regulacja szerokości szczeliny między walcami,<br>- konstrukcja ze stali nierdzewnej i aluminium,<br>- sterowanie PLC | kpl   | 1                  |
| b    | <b>Transporter wejścia na głowicę satelitarną:</b><br>- taśma transportera z poliuretanu FDA,<br>- szerokość taśmy transportera od 650 mm do 710 mm,<br>- system skrobaków czyszczących,   | Kpl.  | 1                  |

|   |  |      |   |
|---|--|------|---|
|   | - prowadnice ułatwiające powtarzalne ułożenie ciasta,<br>- konstrukcja ze stali nierdzewnej i aluminium,<br>- system zwolnienia taśmy ułatwiający dostęp.  |      |   |
| c | <b>Przemysłowy posypywacz mąką:</b><br>- regulowana ilość i szerokość posypywania,<br>- struktura ze stali nierdzewnej,<br>- pojemność zasobnika od 10 kg do 14 kg mąki. Zasobnik zdejmowalny.   | Kpl. | 9 |
| d | <b>Regulacja szerokości wstęgi ciasta:</b><br>- regulowana szerokość podbijania rolkami na mimośrodzie,<br>- struktura ze stali nierdzewnej  | Kpl. | 1 |
| e | <b>Głowica satelitarna:</b><br>- 12 walców,<br>- kontrwalec,<br>- konstrukcja ze stali nierdzewnej i aluminium.  | kpl  | 3 |
| f | <b>Transporter wyjścia z głowicy satelitarnej:</b><br>- taśma transportera z poliuretanu FDA,<br>- system skrobaków czyszczących,<br>- konstrukcja ze stali nierdzewnej i aluminium  | Kpl. | 2 |
| g | <b>Zespół taśm składających ciasto:</b><br>- 2 taśmy zmotoryzowane z powłoką która eliminuje przyklejanie ciasta - szerokość 200 mm każda,<br>- szerokość maksymalna złożenia 180 mm,<br>- wykonanie w stali nierdzewnej i aluminium.  | Kpl. | 1 |
| H | <b>Walec laminacji:</b><br>- walec wykonany z plastiku spożywczego,<br>- regulacja wysokości wolantem,<br>- konstrukcja ze stali nierdzewnej i aluminium,  | Kpl. | 2 |
| I | <b>Stacja składania ciasta wachlarzowa:</b><br>- taśma transportera z poliuretanu FDA,<br>- system skrobaków czyszczących,<br>- konstrukcja ze stali nierdzewnej i aluminium.  | Kpl. | 1 |
| j | <b>Transporter wejścia na walec satelitarny:</b><br>- taśma transportera z poliuretanu FDA,<br>- szerokość taśmy transportera 690 mm,<br>- system skrobaków czyszczących,<br>- prowadnice ułatwiające powtarzalne ułożenie ciasta,<br>- konstrukcja ze stali nierdzewnej i aluminium,<br>- system zwolnienia taśmy ułatwiający dostęp. | Kpl. | 1 |
| K | <b>Transporter wejścia na kalibrator :</b><br>- taśma transportera z poliuretanu FDA,<br>- system skrobaków czyszczących,<br>- konstrukcja ze stali nierdzewnej i aluminium  | Kpl. | 1 |
| L | <b>Walec poprzeczny:</b><br>- walec poprzeczny pracujący pod kątem 90 stopni do biegu linii,<br>- kontrola naprężenia ciasta,<br>- konstrukcja ze stali nierdzewnej i aluminium  | Kpl. | 1 |
| M | <b>Kalibrator ciasta:</b><br>- 2 przeciwwalce,<br>- prędkość obrotu walców zsynchronizowania z prędkością linii,<br>- konstrukcja ze stali nierdzewnej i aluminium,  | Kpl. | 1 |
| n | <b>Transporter wyjścia z kalibratora:</b><br>- taśma transportera z poliuretanu FDA,<br>- system skrobaków czyszczących,<br>- konstrukcja ze stali nierdzewnej i aluminium   | Kpl. | 1 |
| O | <b>Zmotoryzowana szczotka czyszczenia ciasta:</b>  | Kpl. | 1 |

|   |   |          |     |
|---|---|----------|-----|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- własny napęd,</li> <li>- zsuwnia dla zsypu zanieczyszczeń,</li> <li>- regulowana wysokość docisku.</li> </ul>  |          |     |
| P | <p><b>Stół roboczy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- długość transportera poziomego od 6 m do 9 m (dodatkowe wydłużenie na wejściu – inklinacja 2000 mm),</li> <li>- dodatkowe wydłużenie skośne na wejściu stołu umożliwiające podsypanie ciasta mąką w przypadku gdyby zaszła taka,</li> <li>- szerokość transportera 620 do 670 mm,</li> <li>- taśma transportera z markerami pozwalającymi ręcznie pozycjonować produkt po zwinięciu/przełożeniu ręcznym,</li> <li>- prędkość taśmy regulowana falownikiem (0-9 m/min),</li> <li>- podwójna - zmotoryzowana stacja cięcia (walce wykrawające i dekoratory),</li> <li>- gilotyna pneumatyczna (cięcie listwą od 100 do 120 uderzeń na minutę, matrycą od 70 do 80 uderzeń na minutę),</li> <li>- sterowanie LCD panel dotykowy,</li> <li>- para skrobaków odprowadzenia skrawków,</li> <li>- system zwolnienia taśmy ułatwiający dostęp.</li> <li>- konstrukcja ze stali nierdzewnej i aluminium,</li> </ul> | Kpl.     | 1   |
| R | <p><b>Kropelkowy nawilżacz ciasta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- system nawilżania ciasta na łączeniu,</li> <li>- konstrukcja ze stali nierdzewnej i aluminium</li> </ul>  | Kpl.     | 1   |
| S | <p><b>Nawilżacz ciasta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minimum 8 dysz,</li> <li>- nawilżanie ślimakowe,</li> <li>- konstrukcja ze stali nierdzewnej i aluminium,</li> <li>- 2 niezależne leje o pojemności około 30 litrów każdy. Oddzielne napędy umożliwiają nawilżanie dwóch rodzajów ciast</li> </ul>   | Kpl.     | 1   |
| T | <p><b>System krojenia ciasta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rodzaj ciętego ciasta – ciasto okrągłe o średnicy min. 205 mm, pokrojone na różne porcje</li> <li>- wydajność cięcia: min. 400 ciast / godz</li> <li>- elektroniczna programowalna regulacja wielkości produktów</li> <li>- czas krojenia: od 2,3 do 2,7 s / cięcie dla okrągłych ciast</li> <li>- temperatura cięcia: gorąca, ciepła, chłodzona lub mrożona (-5 ° C)</li> </ul>   | Kpl.     | 1   |
| W | <p><b>Zestaw transporterów z systemem nawilżania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 transportery siatkowe transporter siatkowy ze stali nierdzewnej o długości 800 mm każdy,</li> <li>- nawilżanie za pomocą dysków rotujących z cyrkulacją pompą,</li> <li>- podwójny system filtrów,</li> <li>- prędkości regulowane za pomocą falownika.</li> </ul>   | Kpl.     | 1   |
| 4 | Sterowanie PLC, sieć elektryczna  | -        | TAK |
| 5 | Dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie w cenie  | -        | TAK |
| 6 | Gwarancja (minimum)   | miesiące | 12  |
| 7 | Czas reakcji serwisowej (maksymalnie)   | godziny  | 48  |

Od Oferenta wymaga się aby maszyna była zgodna z wymaganiami zasadniczymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, potwierdzonymi poprzez deklarację zgodności WE oraz oznakowaniami CE na maszynach, zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. Wszystkie dokumenty dostarczane wraz z maszynami - tj. deklaracja zgodności, dokumentacja techniczna, instrukcja - muszą być sporządzone w języku polskim.

Oferent zobowiązany jest do przedłożenia stosownego Formularza Ofertowego stanowiącego **Załącznik nr 2** do Zapytania Ofertowego oraz szczegółowej specyfikacji urządzenia.

**3.2** Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu wg Wspólnego Słownika Zamówień:

**42000000-6 Maszyny przemysłowe.**

**3.3** Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert, które nie zawierają pełnego zakresu przedmiotu zamówienia i/lub nie spełniają wymogów technicznych i funkcjonalnych przedmiotu zamówienia.

**3.4** Termin realizacji zamówienia: **maksymalnie do dnia 30.09.2021 r.**

**3.5** Miejsce dostawy: **97-360 Kamieńsk ul. Wrzosowa 4.**

**3.6** Zamówienia częściowe: **NIE.**

**3.7** . Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

#### **4. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny spełnienia tych warunków.**

**4.1** W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenta, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców (Oferentów), którzy:

**4.1.1** Są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a Oferentem, polegające na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Oferenta, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Spełnienie warunku odbywa się na podstawie weryfikacji oświadczenia Oferenta stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

**4.2** Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona zgodnie z Załącznikiem nr 2 – Wzorem Formularza Ofertowego oraz musi zawierać wypełnione wszystkie wskazane załączniki i pola.

**4.3** Oferty oraz załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

**4.4** Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami: Bartłomiej Owczarek, e-mail: b.owczarek@gomowczarek.pl , Tel: kom: +48 501 501 326.

**4.5** Miejsce i termin złożenia ofert:

**4.5.1** Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać:

- w formie papierowej na adres Zamawiającego: GOM Owczarek Sp. J., ul. Wojska Polskiego 58, 97-545 Gomunice. Oferty złożone w formie pisemnej powinny być złożone w zamkniętej kopercie, która będzie posiadać następujące oznaczenia: „Oferta na dostawę urządzeń – zapytanie nr 2/GOM/2021”.

Termin wpłynięcia oferty jest to data wpłynięcia oferty na adres Zamawiającego.

- w formie elektronicznej: [inwestycje@gomowczarek.pl](mailto:inwestycje@gomowczarek.pl). Dokumenty przesłane w postaci elektronicznej (e-mail) muszą być zeskanowane w formacie .pdf oraz muszą być czytelne wraz z czytelnymi podpisami i pieczęciami.

**4.5.2** Termin złożenia oferty:

- **od dnia 15.03.2021r. do dnia 15.04.2021r.** Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Lista złożonych ofert zostanie ogłoszona w ten sam sposób, w który zostało upublicznione zapytanie.

#### 4.5.3 Termin związania ofertą: **30 dni.**

#### 4.6 Termin i miejsce otwarcia ofert:

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2021r . o godzinie 10:00 na posiedzeniu komisji w siedzibie Zamawiającego (ul. Wojska Polskiego 58, 97-545 Gomunice).

W skład komisji powołanej do wyboru Oferenta wchodzi:

- Grzegorz Owczarek
- Bartłomiej Owczarek

#### 4.7 Kryteria oceny ofert i sposób ich obliczenia:

4.7.1 Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu, kompletne oraz złożone przez Dostawców nie podlegających wykluczeniu z postępowania.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt., w tym:

- Cena: od 0 do 80 pkt.
- Gwarancja: od 0 do 10 pkt.
- Czas reakcji serwisowej: od 0 do 10 pkt.

#### **Punkty za kryterium Cena będą liczone według następującego wzoru:**

$$C = (C_n / C_o) \times 80$$

Gdzie:

C- liczba punktów przyznana danej ofercie,

C<sub>n</sub> – najniższa cena spośród ważnych ofert,

C<sub>o</sub> – cena oferty podana przez Oferenta, dla której jest obliczany wynik.

Maksymalny wynik możliwych do uzyskania punktów w tym kryterium wynosi 80 pkt. Do wyliczenia kryterium będzie uwzględniana cena netto oferty wyrażona w PLN. Oferty złożone w EUR-o, USD będą podlegały przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia oferty.

**Punkty za kryterium Gwarancja będą liczone według następującego wzoru:**

- 5 pkt.: okres gwarancji 12 m-cy (włącznie) do 23 m-cy (włącznie),
- 7,5 pkt.: okres gwarancji 24 m-ce (włącznie) do 35 m-cy (włącznie),
- 10 pkt.: okres gwarancji 36 m-cy (włącznie) i powyżej.

Maksymalnie w ramach kryterium można uzyskać 10 pkt. Okres gwarancji liczony jest w miesiącach.

**Punkty za kryterium Czas reakcji serwisowej będą liczone według następującego wzoru:**

- 0 pkt.: czas reakcji serwisowej: powyżej 36 godzin,
- 5 pkt.: czas reakcji serwisowej: powyżej 24 godzin do 36 godzin (włącznie),
- 7,5 pkt.: czas reakcji serwisowej: powyżej 10 godzin do 24 godziny (włącznie),
- 10 pkt.: czas reakcji serwisowej: do 10 godzin włącznie.

Maksymalnie w ramach kryterium można uzyskać 10 pkt. Okres reakcji serwisowej liczony jest w godzinach.

Suma punktów z kryterium „Cena”, „Gwarancja” i „Czas reakcji serwisowej” stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

Oferta Oferenta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Jeśli oferty uzyskają równą liczbę punktów wybór najkorzystniejszej nastąpi na podstawie najkorzystniejszych aspektów środowiskowych, np. niższe zużycie energii, dodatkowe efekty środowiskowe (podanie tych parametrów nie jest obowiązkowe).

**4.8 Termin i sposób powiadomienia o wyborze Oferenta:**

Zamawiający zawiadomi pocztą elektroniczną Oferentów którzy złożyli ofertę o wyniku postępowania. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (nazwę Oferenta) zostanie upubliczniona w ten sam sposób w który upubliczniono zapytanie ofertowe (wskazane w pkt. 2.3 niniejszego zapytania).



#### 4.9 Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

- a) odwołania postępowania w każdym czasie od momentu złożenia ofert,
- b) zakończenia postępowania bez dokonania wyboru ofert,
- c) unieważnienia postępowania zarówno przed jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyn,
- d) zmiany warunków postępowania o udzielanie zamówienia w jego trakcie. Okres na składanie ofert zostanie wydłużony o 30 dni.

W przypadkach o których mowa powyżej Oferenta nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia i odszkodowania oraz nie przysługuje zwrot kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## 5. Informacje o zawarciu umowy z Oferentem

**5.1** Zamawiający zawrze z wybranym Oferentem umowę niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.

**5.2** Zamawiający zastrzega sobie prawo przed zawarciem umowy do przeprowadzenia negocjacji (ustaleń) w celu zmiany terminów dostaw, płatności, treści umowy.

**5.3** Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

**5.4** Zakres umowy z Oferentem będzie tożsamy ze złożoną ofertą w zakresie specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia. Umowa może zostać zmieniona w zakresie oczywistych omyłek piśmienniczych (nieistotnych zmian), płatności, terminów dostaw (w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn), oraz innych zapisów, które nie zostały określone w specyfikacji zamówienia (pkt. 3.1). Ponadto Zamawiający może wprowadzić zmiany w umowie w zakresie wymaganym przepisami lub ustaleniami z Instytucją Zarządzającą projektem (COP).

**5.5** Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

## 6. Wykaz załączników do Zapytania Ofertowego

- Załącznik nr 1: Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych i osobowych,
- Załącznik nr 2: Wzór Formularza Ofertowego.